

## GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR DE MACOPA

La cotización en el anverso presente se realiza y está sujeta a las siguientes condiciones:

### Macopa División Vidrio

#### 1. GARANTIA LIMITADA ESTANDAR

La garantía limitada estándar de cinco (5) años de Macopa ("Garantía limitada") se aplica a los productos Macopa que se enumeran a continuación fabricado después de la fecha de vigencia. \*\* Las disposiciones están incorporadas en la Garantía limitada de Macopa.

#### 2. PERFILES DE ALUMINIO

Macopa garantiza sus perfiles de aluminio por un período de diez (10) años a partir de la fecha de facturación contra Desprendimiento, desconchado en capa de recubrimiento de perfiles de aluminio anodizado o pintura electroestática Corrosión en superficie de perfil de aluminio, resistencia a los rayos UV Decoloración y pérdida de brillo por encima de las tolerancias según normativas.

#### 3. VIDRIO TEMPLADO

Macopa garantiza que su vidrio templado cumple con los requisitos de ASTM C1048 por un período de cinco (5) años desde la fecha de fabricación.

#### 4. VIDRIOS RECUBRIMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO

Macopa garantiza su vidrio revestido de alto rendimiento por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación contra materiales o mano de obra defectuosos que podrían provocar peladuras, grietas o deterioro en el revestimiento metálico mayor de 3.2 mm en el área de visualización en condiciones normales.

#### 5. UNIDAD DE VIDRIO AISLANTE (UNIDAD DE DOBLE SELLO)

Macopa garantiza su vidrio aislante de doble sello por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación contra defectos materiales o mano de obra que provoquen empañamiento o formación de residuos de humedad en las superficies internas de vidrio debido a fallas de la junta de vidrio aislante.

#### 6. VIDRIO ESTRUCTURAL AISLANTE

Macopa garantiza que la unión estructural entre los sustratos de vidrio de las unidades de vidrio aislante Macopa no fallará adhesiva o cohesivamente como resultado de materiales defectuosos o mano de obra cuando se instala de acuerdo con Macopa recomendaciones de aplicación. La garantía de Macopa será por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.

El diseñador del sistema de acristalamiento estructural es responsable del diseño del sistema de soporte del acristalamiento estructural, incluido la dimensión de la junta de silicona (soporte de vidrio a metal). Macopa no asume ninguna responsabilidad por fallas adhesivas o cohesivas de sellos de silicona estructural resultantes de selladores estructurales o climáticos incompatibles, materiales incompatibles (fraguado bloques / juntas de acristalamiento), uso o manipulación inadecuados, instalación defectuosa o construcción o diseño defectuoso del edificio.

#### 7. VIDRIO LAMINADO Y VIDRIO LAMINADO INCLINADO

Macopa garantiza su vidrio laminado por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación contra defectos materiales o mano de obra que resulte en delaminación.

#### 8. RENUNCIAS, EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES APLICABLE A LA GARANTÍA LIMITADA DE MACOPA

Esta garantía excluye los perfiles de aluminio simulación madera.

En el caso de que Macopa encuentre y verifique que un producto Macopa está defectuoso bajo la Garantía limitada, Macopa reemplazara el producto sin cargo, en el punto de envío más cercano al lugar de instalación o, a opción de Macopa, reembolsar el precio de compra. En ningún caso la responsabilidad de Macopa excederá el precio de compra. Si Macopa elige reemplazar el producto defectuoso, Macopa no será responsable de ningún otro gasto, incluido, entre otros, el retiro de la unidad defectuosa, instalación de unidades de reemplazo,



mano de obra, materiales y / o cualquier otro daño, incluidos los incidentales, indirectos daños especiales o consecuentes. demás, la garantía de reemplazo se limitará al resto del período de la garantía original.

Macopa no asume expresamente ninguna responsabilidad y la garantía limitada de Macopa no cubre lo siguiente: vidrio con rotura, falla del producto debido a un uso inadecuado; falla del producto debido a manipulación, carga, descarga o almacenamiento incorrectos; incompatibilidad con otros materiales de instalación o acristalamiento, incluidos, entre otros, revestimientos, selladores, juntas, bloques, lubricantes, aislantes o cualquier otro material; instalación o construcción defectuosa; daño causado por agua no atribuible al producto Macopa; incumplimiento de las instrucciones de Macopa con respecto a la instalación y / o mantenimiento de la unidad, incluida una prueba escrita del mantenimiento de rutina (consulte el Manual de acristalamiento de la Glass Association of North America) diseño inadecuado; errores en las especificaciones proporcionadas; rayones o abrasiones en el producto; condiciones climáticas anormales; o daños causados por limpiadores, solventes, ácidos, álcalis o cualquier otro químico usado en o alrededor de los productos.